OBEC RYBKY

906 04 Rybky 110

Č. j.: SOÚ–241/2022–PEA V Senici dňa 14.10.2022
Vybavuje: Ing. Petrová

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená splnomocnencom: **Henrich Ravas – Agrovest, IČO: 33516243, 906 04 Rybky 111**, podala dňa **09.04.2021** na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu **„SA_Rybky, IBV Rybník, VNK, TS, NNK"** ako líniovej stavby v katastrálnom území **Rybky.**
Na jej umiestnenie bolo vydané Mestom Senica rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 31.01.2020 pod č. SOÚ-342/2020-PEA.

Obec Rybky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba **„SA_Rybky, IBV Rybník, VNK, TS, NNK"** ako líniovej stavby v katastrálnom území **Rybky** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle ustanovení §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

p o v o ľ u j e .

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01 Prípojka VN
SO 02 Rozvod NN
PS 01 Transformačná stanica

Umiestnenie stavby:

Lokalita Rybník sa nachádza na severnej časti obce Rybky, medzi štátnou cestou III/1146 a vodným tokom Pasecký potok. Lokalita je územným plánom obce určená na zástavbu rodinných domov. V blízkosti lokality sa nachádza nadzemný distribučný rozvod NN. Účelom stavby je zabezpečenie distribúcie elektrickej energie pre nových odberateľov v požadovanom množstve a kvalite formou vybudovania novej kioskovej transformačnej stanice (TS) vrátane príslušnej VN prípojky a nového podzemného distribučného rozvodu NN. Navrhovaný rozvod bude realizovaný novým podzemným káblom uloženým v zemnom výkope.

Navrhovaná VN prípojka bude realizovaná káblom uloženým v zemnom výkope. Bude napojená na jestvujúcom podpernom bode nadzemného VN vedenia V455. Od miesta napojenia bude vedená smerom k štátnej ceste III/1147. Po prekrižovaní štátnej cesty bude vedená v súbehu s touto cestou za spodnou pätou svahu. V rámci súbehu so štátnou cestou kábel prekrižuje odvodňovací kanál z družstva. Následne kábel odbočí smerom k navrhovanej IBV. Pre vstupom na územie navrhovanej IBV kábel prekrižuje vodný tok Pasecký potok. Následne bude zaústený do navrhovanej kioskovej transformačnej stanice.

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená v blízkosti budúcej miestnej komunikácie areálu predmetnej IBV na parc. č. **2053.**

Navrhovaný rozvod NN bude realizovaný káblami uloženými v zemnom výkope. Bude napojený v navrhovanej kioskovej TS. Káblový rozvod bude vedený v zelených pásoch a chodníkoch navrhovanej zástavby, resp. v miestnej komunikácii (v miestach križovania miestnej komunikácie). Kábel navrhovaného rozvodu NN bude slučkovaný cez navrhované istiace skrine SR, z ktorých budú pripojené podzemné prípojky NN jednotlivých odberných miest navrhovanej zástavby rodinných domov.

SO 01 – prípojka VN

SO 01 a) prípojka VN – montáž

Navrhovaná podzemná VN prípojka bude realizovaná 22 kV káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM. VN kábel bude napojený z nadzemného vedenia AlFe 3 x 120 mm^2 cez nový zvislý odpínač OTE 25/400 KO s integrovanými obmedzovačmi prepätia. Odpínač bude osadený na jestvujúcom podp. bode nadzemného vedenia VN. Napojenie bude realizované cez vonkajšie káblové koncovky osadené na konzole káblových koncoviek. V prechode VN kábla do zeme bude kábel uložený v pozinkovanej oceľovej chráničke 159 x 4,5 mm do výšky 2,5 m nad terénom. VN prípojka bude ukončená vo VN rozvádzači navrhovanej TS vnútornými káblovými koncovkami.
Na odbočnom podp. bode bude realizované nové uzemnenie.

SO 01 b) prípojka VN – zemné práce

Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovom výkope 50 x 120 cm, s min. krytím 100 cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. Výkopy budú realizované strojovo a v prípade blízkosti jestvujúcich podzemných zariadení ručne.
Pri križovaní štátnej cesty, miestnej komunikácie a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do chráničky FXKVS, resp. PE. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 0,5 m na každú stranu. Pri križovaní štátnej cesty bude káblová chránička uložená s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou komunikácie a to v celej šírke cestného telesa. Križovanie štátnej cesty bude realizované pretláčaním.
Križovanie vodného toku Pasecký potok bude realizované riadeným pretláčaním. V mieste križovania vodného toku bude VN kábel uložený v PE chráničke, vedený min. 2,0 m pod niveletou dna koryta. Miesto križovania bude označené výstražnými stĺpikmi. Chránička bude presahovať skutočnú brehovú čiaru vodného toku o min. 3,0 m.

Hĺbka uloženia pripoloženej chráničky HDPE D40 bude vždy rovnaká ako hĺbka súbežne uloženého kábla VN. Adekvátne to platí pri uložení HDPE chráničky a VN kábla v chráničkách, kedy bude chránička HDPE D40 uložená v samostatnej korugovanej chráničke FXKVS, resp. PE D110 mm.

V miestach kde bude kábel vedený vo vzdialenosti do 2,5 m od päty kmeňa stromu, bude kábel uložený v chráničke D200 mm tak, aby pri jeho uložení nebola porušená koreňová sústava príslušného stromu.
V miestach kde je potreba uložiť kábel pod koreňovým priestorom stromu, bude pre uloženie tohto kábla použitá bezvýkopová technológia kladenia a kábel bude uložený do chráničky s priemerom D200 mm.

Pri tomto styku káblovej chráničky a koreňovej sústavy musí byť zachovaný zostávajúci pôdny prekryv min. 0,8 m.

Po ukončení prác bude urobená úprava dotknutých zemných profilov do pôvodného stavu.

SO 02 – rozvod NN

SO 02 a) rozvod NN - montáž

Z navrhovanej TS budú realizované štyri nové podzemné káblové vývody káblom NAYY-J 4 x 240mm^2, ktoré budú napojené v rozvádzači NN tejto TS.

Jednotlivé vývody budú slučkované cez navrhované rozpojovacie skrine SR.
Navrhované skrine SR budú pripojené na nové uzemnenie.

Podzemné prípojky navrhovanej výstavby rodinných domov, vrátane elektromerových rozvádzačov, nie sú predmetom PD a budú budované na základe samostatných stavebných povolení resp. ohlásení drobnej stavby stavebníkmi jednotlivých rodinných domov.

SO 02 b) rozvod NN – zemné práce

Navrhovaný kábel NN bude uložený vo voľnom teréne (v chodníku) v hĺbke 70 cm v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V miestnej cestnej komunikácií bude kábel uložený v chráničke FXKVS, resp. PE v hĺbke 100 cm pod definitívnym povrchom komunikácie. Pri križovaní miestnej komunikácie, vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude kábel uložený v chráničke FXKVS, resp. PE. Križovania miestnej komunikácie budú realizované prekopaním. Chránička bude presahovať komunikáciu, chodník, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 0,5 m na každú stranu.

PS 01 – transformačná stanica

Umiestnenie transformačnej stanice

Navrhovaná transformačná stanica (TS) bude v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou od fy. HARAMIA typ EH1. Jedná sa o betónovú blokovú transformačnú stanicu s vnútorným ovládaním s vyvedením výkonu prostredníctvom zemných NN káblových vývodov. Transformačná stanica (TS) bude osadená na voľnej nezastavanej ploche v blízkosti budúcej miestnej komunikácie areálu predmetnej IBV. Umiestnená bude na parcele reg. KN-C č. **2053** v k.ú. **Rybky**.

Konštrukcia transformačnej stanice

Transformačná stanica EH1 je betónová bloková transformačná stanica s vnútorným ovládaním, s rozmermi (dl x š x v) 4910 x 2830 x 3500 mm. Výška EH1 je daná s výškou strechy nad terénom – pre rovnú strechu je to 2800 mm od úrovne terénu. Podzemná (zapustená) hĺbka TS je 700 mm.
Konštrukcia EH1 pozostáva z dvoch základných častí :

- *káblový priestor (základová vaňa) + stavebné teleso (skelet)*
- *strecha*

Obidve časti sú monolitické železobetónové prefabrikáty hrúbky 120 mm vysokej pevnosti, tvoriace kompaktný celok.
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na dve samostatné časti. Časť pre VN a NN rozvádzač a časť transformátorovú. Jednotlivé časti majú samostatné vstupné otvory (dvere) z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Spodná časť trafostanice (vaňa) tvorí zároveň funkciu základu TS. Súčasťou vane je aj prívod a vývod káblov VN a NN, ktorý je realizovaný cez pripravené otvory.
Ovládanie VN a NN rozvádzačov je v interiéri TS v spoločnom priestore. Kontrola a údržba transformátora je realizovateľná dverami do priestoru pre transformátor.
Káblový priestor (vaňa) slúži zároveň ako havarijná nádrž pre prípad havárie olejového transformátora. Rovná strecha je konštruovaná s miernym spádom do jednej strany, s miernym presahom cez stavebné teleso TS. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stavebnom skelete TS. Styčná plocha medzi skeletom TS a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.
Z vonkajšej strany je vaňa natretá penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou.

Spracovateľ projektovej dokumentácie:
Ing. Branislav Zloch, 905 01 Rovensko 15

Rozpočtový náklad stavby: 172 008,- €

2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
4. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

5. Rešpektovať všetky rozvodné siete a ich polohu nechať vytýčiť príslušnými správcami. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vyznačiť ich trasu.
6. Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení a zariadení a pri súbehu a križovaní dodržať jednotlivé STN.
7. Stavba bude dokončená najneskôr **do 3 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
9. Vzniknutý stavebný odpad bude odvezený na skládku podľa určenia Obce Rybky, odvážanou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.
10. Stavba bude realizovaná len na pozemku stavebníka. Stavebník bude dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli na nich škody.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
13. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
14. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§ 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona) s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada stavebník pred ukončením stavby príslušný stavebný úrad.
16. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

1. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, zn. CD34024/2020 zo dňa 21.05.2020:

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu vo vlastníctve ZsD, a.s.. Rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 zákona č. 251/2012 o energetike.
- Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce káblové vedenia.
- Pred uložením káblov do výkopy o kontrolu výkopu ZsD tím správy energetických zariadení západ.
- Termín pokládky káblov oznámiť na ZsD tím správy energetických zariadení západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom predstihu (min. 3 dni) za účelom umožnenia kontroly pokládky káblov.
- Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov.
- Požiadavky na odstávky el. energie predložiť na ZsD tím správy energetických zariadení západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom predstihu (min. 30 dni) za účelom umožnenia zadať odstávku do príslušných systémov.

2. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p., OZ Bratislava, Bratislava, Povodie Dunaja, č. CS SVP OZ BA 858/2022/3 zo dňa 13.09.2022:

- K realizácii križovania elektrického vedenia s Paseckým potokom vopred prizvať zástupcu našej organizácie, s ktorým musia byť tieto práce priebežne konzultované a ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične odsúhlasí vykonanú realizáciu.
- Súhlasíme s umiestnením trafostanice na parcele č. 2053, kú Rybky. Navrhovanú kioskovú TS, aj havarijnú nádrž (vaňu) TS odporúčame osadiť nad úroveň hladiny (2100 a umiestniť tak, aby nedošlo k jej poškodeniu v prípade zaplavenia.

- Križovanie VN prípojky s vodným tokom je navrhnuté pretláčaním, realizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedenia a komunikácii s vodnými tokmi".
- Križovanie s tokom musí byť na povrchu označené výstražnými stĺpikmi „Nebagrovať".
- Ku križovaniu vedenia VN s vodnými tokmi je podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.
- Pri realizácii križovania nesmie dôjsť k poškodeniu koryta Paseckého potoka a k zhoršeniu odtokových pomerov.
- Po ukončení realizácie je potrebné vykonať porealizačné geodetické zameranie križovania VN vedenia s vodnými tokmi v správe našej organizácie (polohové, výškové v systéme BpV, aj v digitálnej forme). Výsledky zamerania žiadame doručiť našej organizácii.

3. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici č. ORHZ-SE1-424-001/2020 zo dňa 26.10.2020:
- Predložiť na kolaudačnom konaní stanovisko spolu s overenou dokumentáciou.

4. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/00232/2021/Mo zo dňa 30.03.2021:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaradenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky a údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- *Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie* činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- *Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými* zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

5. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia - záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č. OU-SE-OSZP-2019/010815/02 zo dňa 02.08.2019:

- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
- Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo inými nežiaducim únikom, nakladať s nimi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odovzdať ich len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch.
- S nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi.
- Držiteľ odpadov je povinný viesť evidenciu o druhoch, množstve odpadov, o nakladaní s nimi a ustanovené údaje z nej ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- Orgán štátnej správy sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Súčasťou dokumentácie je naše vyjadrenie a doklady preukazujúce množstvo a spôsob nakladania s odpadmi (vážne lístky, protokoly o odbere odpadov, faktúry a pod.).

6. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia - záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-SE-OSZP-2019/010748-02 zo dňa 01.08.2019:

- V prípade nutného výrubu drevín požiadať pred začatím stavebných prác o súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. *543/2002 Z. z.* príslušný orgán ochrany prírody - obec.

7. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia - záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-SE-OSZP-2020/012529-002 zo dňa 28.10.2020:

- Výška krytia a zabezpečenia kábla pred škodlivými účinkami vody musí byť odsúhlasené správcom vodného toku. Signálne tyče musia byť umiestnené mimo pobrežné pozemky vodného toku, aby správcovi vodného toku umožnili užívanie týchto pozemkov pri výkone správy.
- Pri samotnej realizácii stavby je potrebné spolupracovať s pracovníkmi správcu vodného toku SVP, š.p., OZ, Správa povodia Moravy, Malacky.
- Práce v súbehu s vodným tokom musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu brehov, k ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

- V prípade, že pri realizácii stavby by prišlo k narušeniu vodnej stavby je potrebné ju uviesť do pôvodnej prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu vodného toku a škody nahradiť podľa platných predpisov.
- Pri realizácii aj počas prevádzky transformátorov bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, prípadne odpadmi s obsahom týchto látok, pri zaobchádzaní s nimi je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z..

8. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia - záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-SE-OSZP-2022/002418-007 zo dňa 07.10.2022:

- K realizácii križovania elektrického vedenia s Paseckým potokom vopred prizvať zástupcu organizácie SVP, š.p., s ktorým musia byť tieto práce priebežne konzultované a ktorý na základe obhliadky v teréne zápisnične odsúhlasí vykonanú realizáciu.
- SVP, š.p. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a iných mimoriadnych udalostí.
- Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových vôd a podzemných vôd.
- Križovanie VN prípojky s vodným tokom je navrhnuté pretláčaním, v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedenia a komunikácii s vodnými tokmi". K návrhu križovania SVP š.p. nemá pripomienky.
- Križovanie s tokom musí byť na povrchu označené výstražnými stĺpikmi „Nebágrovať".
- Pri realizácii križovania nesmie dôjsť k poškodeniu koryta Paseckého potoka a k zhoršeniu odtokových pomerov.
- Po ukončení realizácie je potrebné vykonať porealizačné geodetické zameranie križovania VN vedenia s vodnými tokmi v správe SVP, š.p. (polohové, výškové v systéme BpV, aj v digitálnej forme). Výsledky zamerania žiadame doručiť na SVP, š.p..
- Križovanie s vodným tokom je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s nimi súvisiacimi predpismi.
- V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného *zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín.*
- Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy v plnom rozsahu.
- Stavby a zariadenia slúžiace k uskladneniu a manipulácii znečisťujúcich látok musia rešpektovať ustanovenie §39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrže, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné každých desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.
- Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- Nádrže musia byť zaradené do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná ich pravidelná údržba, opravy a kontroly.
- Prevádzku musia zabezpečovať pracovníci oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán).
- Schválený havarijný plán musí byť v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd aktualizovaný a predložený SIŽP Bratislava.

- Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené skúšky tesnosti nádrže, certifikát oleju odolnej stierky a izolačnej fólie a zabezpečené musí byť zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenou osobou v súlade s platnými právnymi predpismi.
- SVP, š.p. súhlasí s umiestnením trafostanice na parcele č. 2053, k.ú. Rybky. Navrhovaná kiosková TS, aj havarijná nádrž (vaňa) TS sa odporúča osadiť nad úroveň hladiny Q100 a umiestniť tak, aby nedošlo k jej poškodeniu v prípade zaplavenia.

9. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612107663 zo dňa 17.03.2021:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- *bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia*,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia,
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu,
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z, o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s..

10. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK, Trnava, č. 04704/2020/SÚCTt-7/6130 zo dňa 01.10.2020:

- Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty III/1146 a III/1147, ktoré je 20 m od osi vozovky cesty. Pre všetky stavebné objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty musíte mať od nás súhlas a od správcu orgánu ciest udelenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest III/1146 a III/1147.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1146 a III/1147 oznámiť majstrovi strediska Senica.
- Premávka na ceste III/1146 a III/1147 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.
- Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov.
- Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty uviesť do pôvodného stavu.

11. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2020/013550-004 zo dňa 07.12.2020:

- Navrhovaná IBV Rybník sa dotýka záujmov ciest III/1146 Senica – Rybky a III/1147 Rybky – Rohov mimo sídelný útvar obce ohraničený dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.
- Trasa navrhovaného podzemného rozvodu VN zasahuje do cestného ochranného pásma (COP) cesty III/1147 mimo sídelný útvar obce Rybky. Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.: „V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich, príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom." Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. stavebník požiada o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP cesty III/1147 na realizáciu stavebného objektu: SO 01 Prípojka VN.
- Styk navrhovaných vedení inžinierskych sietí s pozemnými komunikáciami musí byť riešený v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 135/1961 Zb..
- Uloženie VN vedenia do cesty III/1147 je zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie podľa § 8 *ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.. Pred realizáciou križovania elektrického vedenia s cestou III/1147* je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad Senica, odbor CDPK o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1146 a III/1147 počas realizácie stavby musí byť vyznačené dočasným dopravným značením.
- Stavebník na základe vypracovaného návrhu dočasného a trvalého dopravného značenia v súlade so zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení požiada podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Okresný úrad, odbor CDPK o určenie použitia dopravného značenia na ceste III/1146 a III/1147. Cestný správny orgán určí použitie dopravného značenia na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.
- Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste č. III/1146 a III/1147 skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1146 a III/1147 počas realizácie stavby navrhnúť v nevyhnutne krátkom rozsahu.
- Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste jej znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
- Všetky škody spôsobené na ceste č. III/1146 a III/1147 z dôvodu realizácie navrhovanej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.
- Rešpektovať podmienky stanoviska správcu cesty SÚC TTSK č. 04704/2020/SÚCTt-7/6130 zo dňa 01.10.2020 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici č. ORPZ-SE-ODI1-2020/002164-058 zo dňa 22.09.2020.

12. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Senici, č. ORPZ-SE-ODI1-2020/002164-058 zo dňa 22.09.2020:

- Inžinierske siete a rozvody inžinierskych sietí budú vedené a uložené v zmysle požiadaviek § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

13. Dodržať a rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2021/002189-005 zo dňa 05.02.2021, *ktorým sa povolila výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1147* Rybky - Rohov:

- Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty III/1147, v ktorom bude umiestnená trasa podzemného vedenia VN podľa predloženej celkovej situácie stavby:
  - v kkm 0,730 – 0775 v dĺžke 55 m podzemný kábel elektrického vedenia umiestnený v súbehu s cestou vľavo v smere staničenia Rybky – Rohov
  - v kkm 0,730 križovanie podzemného elektrického vedenia s cestou pretláčaním.
- Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
- Trasa podzemného vedenia VN v súbehu s cestou III/1147 bude v cestnom ochrannom pásme cesty umiestnená min. 5,5 m od asfaltového okraja cesty tak, aby umiestnenie bolo v súlade

s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. – za hranicou telesa cesty ohraničeného cestnou priekopou s cestným pomocným pozemkom, ktorý je min. 60 cm za vonkajšou hranou cestnej priekopy.

- Mimo súvisle zastavaného územia obce v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. bude kríženie elektrického vedenia s cestou realizované zriadením v chráničke alebo kolektore, prípadne tak, aby pri jeho údržbe a opravách nedošlo k narušeniu cesty.
- Pod cestou č. III/1147 požadujeme krytie chráničky min. 1,20 m od nivelety vozovky, pod cestnou priekopou min. krytie 1,0 m od dna priekopy. Montážne jamy musia byť umiestnené mimo cestný pozemok, min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Stavba sa bude realizovať podľa predloženého projektu v súlade so záväzným stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 26.01.2021 a stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 01.02.2021.
- Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty III/1147 sa povoľuje natrvalo.
- *Križovanie elektrického vedenia s cestou III/1147 podlieha povoleniu na zvláštne užívanie* pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb.,, ktorou sa vykonáva cestný zákon. Pred realizáciou križovania vedenia s cestou je stavebník povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1147.
- Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovanie susedných pozemkov.
- Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1147. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste č, II/1147 počas realizácie stavby bude zabezpečené prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/1147. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa, uviesť cestu do pôvodného stavu.
- V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

14. Dodržať a rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2020/001345-005 zo dňa 09.01.2020, ktorým sa povolila výnimka zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1146 Senica - Rybky:

- Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty III/1146 mimo sídelný útvar obce Rybky v úseku km cca 3,325 – 3,535 vpravo v smere staničenia Senica – Rybky na objekty stavby zasahujúce do cestného ochranného pásma cesty podľa vytyčovacieho výkresu predloženej urbanistickej štúdie „Rybky – IBV Rybník".
- Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
- Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty III/1146 sa povoľuje natrvalo.
- Stavba sa bude realizovať podľa predloženej urbanistickej štúdie „Rybky – IBV Rybník" a v súlade so záväzným stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 26.01.2021 a stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 01.02.2021.
- Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovanie susedných pozemkov.
- Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená cesta č. III/1146 z hľadiska svojej stability, technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a zachovania odtokových pomerov (odvádzanie dažďových vôd z telesa cesty).
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1146 počas realizácie stavbu bude zabezpečené prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI PZ v Senica a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.
- Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1146. Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/1146. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa, uviesť cestu do pôvodného stavu.

- V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

15. Rešpektovať a dodržať podmienky odborného stanoviska Technickej inšpekcie SR Bratislava č. 5731/4/2020 zo dňa 27.02.2020 a č. 926/1/2015 zo dňa 20.03.2016 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia:
- Zariadenie vyhotovené v súlade s dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky 508/2009 Z.z..

16. Rešpektovať a dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trnave č. KPUTT-2019/18937-6/78066/SI zo dňa 30.09.2019:
- KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a) druh výskumu: archeologický,
b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu všetkých výkopových prác stavby „IBV Rybky" *na pozemkoch parc. č. 400/1, 453-455, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 2011, 2016-2075, 2084* v katastrálnom území Rybky obce Rybky,
c) spôsob vykonávania výskumu:
V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných archeologických nálezov na ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní sa použije aj detektor kovov. V prípade, že sa na mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné túto etapu archeologického výskumu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby.
V II. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania všetkých výkopových prác, odkrývania, dočistenia, záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a archeologických situácií zistených počas prebiehajúcich prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Pri skúmaní zistených archeologických situácií sa bude používať aj detektor kovov.

- Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,
c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava.
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre,
f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dni od ukončenia terénnej časti výskumu.

- Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon ochrane pamiatkového fondu.
- Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať *zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.*
- K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník KPÚ Trnava, ktorý určí ďalší postup prác.
- Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
- Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezísk a archeologických nálezov budú vykonávať pracovníci KPÚ TT.

V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči navrhovanej stavbe.

O d ô v o d n e n i e

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená splnomocnencom: Henrich Ravas – Agrovest, IČO: 33516243, 906 04 Rybky 111, podala dňa 09.04.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SA_Rybky, IBV Rybník, VNK, TS, NNK" ako líniovej stavby v katastrálnom území Rybky.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
- identifikácia parciel,
- výpisy z listov vlastníctva na pozemky, kópie z katastrálnych máp a z máp určeného operátu,
- splnomocnenie na zastupovanie.

Podľa § 139 ods. 3 písm. a), b), d), e) stavebného zákona sú plynovody, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, cesty a miestne komunikácie líniovými stavbami.

Začatie konania bolo oznámené dňa 19.04.2021 pod č. SOÚ-807/2021-PEA všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na mieste stavby.
Oznámenie bolo vyvesené na verejnej tabuli obce Rybky.

K žiadosti bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:
- Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
- SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
- Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
- OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
- Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
- Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
- Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
- Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
- SVP, š.p. *OZ Bratislava, 842 17 Bratislava, Karloveská 2*
- Technická inšpekcia SR, a.s., 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 56

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Senica, odbor pozemkový a lesný, vydal pod č.j OU-SE-PLO-2022/011964-002 dňa 29.09.2022 rozhodnutie, ktorým odníma poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely pre účel: „IBV Rybník – technická infraštruktúra vrátane trafostanice".
Okresný úrad Senica, odbor pozemkový a lesný, vydal pod č.j OU-SE-PLO-2020/003478-003 dňa 14.07.2020 rozhodnutie, ktorým odníma poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely pre účel: „IBV Rybník – technická infraštruktúra vrátane trafostanice".

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vydal pod č.j OU-SE-OCDPK-2020/013708-004 dňa 07.12.2020 povolenie na pripojenie miestnej obslužnej komunikácie na cestu III/1146 Senica – Rybky.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vydal pod č.j OU-SE-OSZP-2021/001274-009 dňa 18.03.2021 povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v rámci stavby „IBV Rybník – SO Dažďová kanalizácia".

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal (Obec Rybky).
Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok v hodnote 200,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Henrich Ravas
starosta obce

Vyvesené dňa: 14.10.2022

Zvesené dňa:

OBEC 2 RYBKY

Odtlačok pečiatky a podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. *Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6*
3. Henrich Ravas – Agrovest, 906 04 Rybky 111
4. Henrich Ravas, 906 04 Rybky 49
5. Ing. Branislav Zloch, 905 01 Rovensko 15
6. Ing. Tibor Ravas, 905 01 Senica – Sotina, Jána Náhlika 2612/13
7. Obec Rybky – starosta (2x)
8. Mesto Senica
9. SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04 Bratislava, Búdkova 36
10. Henrich Ravas, 906 04 Rybky 49
11. Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
12. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
13. SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
14. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
15. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
16. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
17. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
18. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
19. Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
20. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
21. SVP, š.p. OZ Bratislava, 842 17 Bratislava, Karloveská 2
22. SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01 Malacky, Pri Maline 2389/1
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
24. Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
25. Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunská 29
26. eustream, a.s., 821 09 Bratislava, Votrubova 11/A
27. Technická inšpekcia SR, a.s., 821 01 Bratislava, Trnavská cesta 56